

# PasteLub® 10/12

Umweltgerechte Trenn- und Montagepaste.

Environmentally friendly fitting and release paste.

Pâte de séparation et de montage écologique.

Artikel-Nr.: 2113

Einsatzbereich  
Area of use  
Domaines d'application



Getestet / Tested / Testé  
OECD 301 B



- leichte biologische Abbaubarkeit  
- easy biodegradability  
- facilement biodégradable

79% in 28 Tagen / days / jours

Beschreibung	Description	Description
<p>PasteLub 10/12 ist ein nach den neuesten Erkenntnissen in der Tribologie entwickeltes Trenn- und Schmiermittel auf metallischer Basis, welches bei Temperaturen von -180° bis +1300° wirkt. Antioxydationsadditive mit verschleissvermindernden und korrosionsschützenden Inhibitoren bieten einen hervorragenden Langzeitschutz gegen Festfressen und Korrosion.</p>	<p>Is an antiseizure and lubrication agent in a metallic basis developed according to the latest finding in tribology, which operates at temperatures from -180° to +1300°. An antioxidation additive with wear-reducing and corrosion protective inhibitors provides an excellent long-term protection against seizure and corrosion.</p>	<p>PasteLub 10/12 est un lubrifiant - agent séparateur - comportant une base métallique et formule suivant les dernières évolutions en tribologie. Il est adapté à des plages de températures de -180° à +1300°C. Des additifs antioxydants, dopés d'inhibiteurs, réduisent l'usure et offrent une protection longue durée centre la corrosion et le grippage.</p>
Eigenschaften	Properties	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsatztemperatur: -30 C bis +80°C</li> <li>• Konsistenz: NLGI 2-3</li> <li>• Demontage von behandelten Teilen ist auch nach vielen Jahren trotz Einwirkung von hohen Temperaturen, Belastungen und aggressiven Umwelteinflüssen möglich</li> <li>• Beständig gegen Feuchtigkeit, Spritz- und Salzwasser, schützt vor Korrosion, wasserabweisend, druckbeständig, geräuschkämpfend, verharzt nicht, reduziert Verschleiss, haftfest</li> <li>• Langzeitschmierung, erhöht Dichtwirkung, verhindert Festbrennen, Festfressen und Verschweissen.</li> <li>• <b>Deutsche Bahn (DB)</b> Stoffnummer: SAP 744 132</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application temperature: -30°C to +80°C</li> <li>• Consistency: NLGI 2-3</li> <li>• even after many years of exposure to high temperatures and loads and aggressive environmental factors, it is possible to dismantle the treated parts</li> <li>• resistant to moisture, sprayed water and salt water, protects against corrosion, water repellent, resistant to pressure, reduces noise, does not form gummy deposits, reduces wear, adhesive</li> <li>• long-term lubrication increases sealing effectiveness, prevents burning together, seizures and welding.</li> <li>• <b>German Railways (DB)</b> Substance Number: SAP 744 132</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Température d'utilisation: -30°C à +80°C</li> <li>• Cohérence : NLGI 2-3</li> <li>• le démontage des assemblages traités reste possible après de nombreuses années d'utilisation en conditions difficiles:</li> <li>• hautes températures</li> <li>• conditions climatiques sévères</li> <li>• hydrophobe, résiste à l'eau et à l'ambiance saline</li> <li>• protège contre la corrosion et les attaques acides</li> <li>• évite le grippage, le blocage et la calcification.</li> <li>• <b>Chemins de fer allemands (DB)</b> Numéro de matière: SAP 744 132</li> </ul>

Ausführliches Datenblatt und MSDS  
Detailed data sheet and MSDS  
Fiche de données détaillées et FS

[data@igralub.ch](mailto:data@igralub.ch)