

SyntLub® 2031

Umweltgerechter synthetischer high-tech Schmierstoff für Ketten & Rolltreppen.

Environmentally friendly synthetic high-tech lubricant for chains & escalators.

Artikel-Nr.: 4113

Synthétique lubrifiant high-tech pour chaînes & escaliers roulants écologique.

Einsatzbereich
Area of use
Domaines d'application



Getestet / Tested / Testé
CEC-L-33-A-93



Trägerflüssigkeit:
Carrier liquid:
Liquide porteur:

85 % abbaubar / dégradable / dégradable

Beschreibung	Description	Description
<p>SyntLub 2031 ist ein synthetisches Schmiermittel, das einen transparenten Schmierfilm bildet, eine ausgezeichnete Kapillarwirkung hat und dadurch mit Leichtigkeit in die Kettenteile eindringt.</p> <p>SyntLub 2031 ist in Kettenschmiergeräten problemlos einsetzbar und ersetzt als Minimalschmierung herkömmliche Schmiermittel wie z.B. Oele, die als Mengenschmierung bisher eingesetzt wurden.</p>	<p>SyntLub 2031 is a synthetic lubricant that forms a transparent lubrication film, that has an excellent capillary effect and thereby penetrates with ease into the parts of the chain.</p> <p>SyntLub 2031 can be used in chain lubrication units without any problems, and, as a minimal lubrication, replaces conventional lubricants such as oils, that were previously used for large scale lubrication.</p>	<p>SyntLub 2031 est un lubrifiant synthétique qui forme un film lubrifiant transparent, qui a un excellent effet capillaire et qui pénètre ainsi facilement dans les parties de chaînes.</p> <p>SyntLub 2031 s'utilise sans difficulté dans les graisseurs de chaînes et il remplace en tant que lubrification minimale des lubrifiants usuels comme par ex. des huiles utilisées auparavant comme lubrification massive.</p>
Eigenschaften	Properties	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Einsatztemperatur: -30°C bis +230°C • enthält wirksame Korrosionsschutz- und Hochdruck-Additive • greift keinen Kunststoff wie Vulcolan oder Gummi an und bringt diese auch nicht zum Quellen • zum Betrieb der Rolltreppe gehörende Materialien werden vom Schmiermittel ebenfalls nicht angegriffen (u.a. Kabel) • sauber, wasserabstossend, antistatisch und verschleissmindernd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Application temperature:-30°C to +230°C • contains an effective anti-corrosion agent and a high-pressure additive • does not attack synthetic materials such as Vulcolan or rubber, and does not cause them to swell • materials that are associated with the operation of escalators are also not attacked (including cables) • clean, water repellent, anti-static and wear reducing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Température d'utilisation:-30°C à +230°C • contient des additifs efficaces contre la corrosion et la haute pression • il n'attaque pas les matières synthétiques telles que le Vulcolan ou le caoutchouc et ne les fait pas gonfler non plus • matières appartenant à l'exploitation lubrification d'escaliers roulants ne sont pas attaquées non plus par ce lubrifiant (entre autres câbles) • propre, hydrophobe, antistatique et il réduit l'usure.

Ausführliches Datenblatt und MSDS
Detailed data sheet and MSDS
Fiche de données détaillées et FS

data@igralub.ch